Techniseal®
Protège et embellit

Bouche-fissures

(142-711/1 L)

MISE À JOUR

19 mars 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Entrées de garage, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Comble les fissures de 1,5 cm (½ po) de largeur ou moins
- Freine la détérioration due à l'eau et au gel
- Facile à appliquer

DESCRIPTION

Le Bouche-fissures acrylique pour asphalte de Techniseal® est conçu pour les fissures de 1,5 cm de largeur ou moins. Fait d'acrylique thermoplastique et de silice, il est plus durable que les produits ordinaires à base de goudron. Contenant un pourcentage élevé de solides, il sèche sans perte de volume. Le Bouche-fissures acrylique protège contre les dommages causés par l'eau et les cycles de gel et de dégel. Facile à appliquer, il adhère fortement aux parois des fissures et demeure flexible, obéissant ainsi aux mouvements de l'asphalte.

Note : Pour les fissures de plus de 1,5 cm, utiliser le composé de réparation acrylique pour asphalte de Techniseal®.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER:
Porter des vêtements de protection appropriés.
PRÉPARATION DE LA SURFACE :
Nettoyer les fissures à l'aide d'un jet d'eau ; laisser le surplus d'eau s'égoutter. Remplir les fissures profondes avec du sable jusqu'à 2 cm de la surface.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

APPLICATION

Bien agiter avant d'ouvrir le contenant. Couper l'embout selon le diamètre souhaité. Remplir les fissures jusqu'à égalité avec la surface. Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer un revêtement ou de circuler sur la surface.

Nettoyage des outils : Utiliser de l'essence minérale.

Pour obtenir un aspect uniforme et une protection maximale, recouvrir toute la surface avec un Protecteur pour asphalte de Techniseal®.

IMPORTANT

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C. Entreposer à une température supérieure à 15 °C.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
142-711	1 L	6	480

AVERTISSEMENT

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. **Tenir hors de portée des enfants.**

TRANSPORT

Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.